



182312050024

FLM/DG-HJ202001003

项目名称： 四川江淮汽车有限公司 2020 年度环境监测项目

委托单位： 四川江淮汽车有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2020 年 01 月 19 日



扫描全能王 创建



说 明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章的，
报告无效。

分设机构：四川界址检测技术有限公司

单位地址：四川省成都市新都区迎宾大道519号锦泰豪1号楼505号

邮政编码：610000

电话（传真）：028-64639887

电子邮箱：freymann@126.com



扫描全能王 创建



1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的委托，我公司于2020年01月09日至10日对四川江淮汽车有限公司2020年度环境监测项目的废水、有组织废气进行厂址环境检测及现场采样。并于2020年01月10日出具检测报告。

检测内容：

1. 检测项目：废水、有组织废气。

2. 检测标准：《污水综合排放标准》（GB8961-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

3. 检测地点：厂址环境。

4. 检测时间：2020年01月09日至10日。

5. 检测人员：XXX、XXX。

6. 检测结论：

7. 检测费用：XXX元。

8. 检测单位：XXX。

9. 检测日期：2020年01月09日至10日。

10. 检测地点：厂址环境。

11. 检测项目：废水、有组织废气。

12. 检测标准：《污水综合排放标准》（GB8961-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

13. 检测地点：厂址环境。

14. 检测时间：2020年01月09日至10日。

15. 检测人员：XXX、XXX。

16. 检测结论：

17. 检测费用：XXX元。

18. 检测单位：XXX。

19. 检测日期：2020年01月09日至10日。

20. 检测地点：厂址环境。

21. 检测项目：废水、有组织废气。

22. 检测标准：《污水综合排放标准》（GB8961-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

23. 检测地点：厂址环境。

24. 检测时间：2020年01月09日至10日。

25. 检测人员：XXX、XXX。

26. 检测结论：

27. 检测费用：XXX元。

28. 检测单位：XXX。

29. 检测日期：2020年01月09日至10日。

30. 检测地点：厂址环境。

31. 检测项目：废水、有组织废气。

32. 检测标准：《污水综合排放标准》（GB8961-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

33. 检测地点：厂址环境。

34. 检测时间：2020年01月09日至10日。

35. 检测人员：XXX、XXX。

36. 检测结论：



测点
编号

样品编号

污染物名称

监测位置

DA022 流平室排
气筒

距地面约 14 米

出口

矩形

断面面积 (m²)

0.250

检测项目

DA023 底涂室排
气筒

距地面约 14 米

出口

圆形

0.950

DA024 底漆室排

DA025 底漆室排

11月11日

检测单位
检测日期

检测人


距地面约 14 米

出口

圆形

0.00

2000年11月11日





FLM/BG-HJ202001003

第3页 共6页

表3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
废水	样品采集	地表水和废水监测技术规范	HJ/T 91-2002	\	\	\
	悬浮物	重量法	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-1	\	mg/L
	五日生化需氧量	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱 FLM-YQ-HJ042-1	0.055	mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL460 型 红外分光测油仪	0.06	mg/L
	阴离子表面活性剂	阴离子表面活性剂的测定	GB/T 15458-2006	自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3	0.06	mg/L
	样品采集	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ005-1		
mg/m ³	有组织废气	挥发性有机物 (非甲烷总烃)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	GC9900 气相色谱仪 FLM-YQ-HJ015-4	0.07
mg/m ³		氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-4	3
m ³ /h		标干流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3	

4、检测结果及评价

废水检测结果及评价见表4-1；有组织废气检测结果及评价见表4-2。
表4-1 废水检测结果及评价

检测信息			检测结果						
采样时间	2020.01.10		江淮汽车废水总排口 (E105.4939.43°, N30.337176°)						
检测项目	检测内容		第一次	第二次	第三次	第四次	日均值	标准值	
悬浮物 (mg/L)	实测浓度		13	14				400	
五日生化需氧量 (mg/L)	实测浓度		0.055						
石油类 (mg/L)	实测浓度		0.06						
阴离子表面活性剂 (mg/L)	实测浓度		1.41	1.40	1.42	1.40	1.41	2.0	

评价结论：本次检测结果表明，该项目废水悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂的检测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8979-1996) 表4-1中二级标准限值。




扫描全能王 创建

表 4-2 右如如口 me the LA we ... —

014 0.011 0.014 3

新豐城設計教育館

检测拾驗专用章



[illegible]